



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe

" I T A X "

Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Hurtownia Papieru i Tektury

85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 3,

Konto : nr 49 1050 1139 1000 0023 1194 1161

tel. Tel. +48 789247696; +48 660748405

NIP: 554-023-15-33

KARTA PRODUKTU / KARTA TECHNICZNA

Zapinki druciane ocynkowane 13 mm, 16 mm i 19 mm do taśm PP oraz WG

Dystrybutor

PPUH ITAX Sp. z o.o.

ul. Łęczycka 3 85-737 Bydgoszcz

tel. +48 660 748 405

e-mail: sprzedaz@itax.net.pl

www.sklep.itax.net.pl

1. Opis produktu

Zapinki druciane ocynkowane przeznaczone są do ręcznego spinania oraz zabezpieczania ładunków za pomocą taśm polipropylenowych (PP) oraz taśm kompozytowych (CC). Wykonane są z wysokogatunkowego, twardego drutu stalowego ocynkowanego, który zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na korozję.

Samozaciskowa konstrukcja gwarantuje pewne połączenie taśmy podczas transportu, magazynowania oraz składowania towarów.

2. Zastosowanie

Zapinki przeznaczone są do:

- spinania ładunków na paletach,
- zabezpieczania przesyłek transportowych,
- mocowania towarów podczas magazynowania,
- ręcznego spinania taśm polipropylenowych,
- ręcznego spinania taśm kompozytowych,

- zabezpieczania ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym.

3. Parametry techniczne

Parametr	13 mm	16 mm	19 mm
Przeznaczenie	Taśmy PP i CC	Taśmy PP i CC	Taśmy PP i CC
Materiał	Drut stalowy twardy (NW) ocynkowany	Drut stalowy twardy (NW) ocynkowany	Drut stalowy twardy (NW) ocynkowany
Powłoka	Ocynk	Ocynk	Ocynk
Woskowanie	Nie	Nie	Nie
Średnica drutu	zgodnie ze specyfikacją producenta	zgodnie ze specyfikacją producenta	zgodnie ze specyfikacją producenta
Wytrzymałość drutu	630–750 N/mm ²	630–750 N/mm ²	630–750 N/mm ²
Typ połączenia	samozaciskowe	samozaciskowe	samozaciskowe
Możliwość ponownego rozłączenia	Tak	Tak	Tak

4. Dostępne rozmiary

Rozmiar zapinki Przeznaczenie

13 mm Taśmy PP 13 mm oraz taśmy PP i WG 12-13 mm

16 mm Taśmy PP 16 mm oraz taśmy PP i WG 15-16 mm

19 mm Taśmy PP 19 mm oraz taśmy PP i WG 18-19 mm

5. Właściwości

- wysoka wytrzymałość mechaniczna,
- odporność na rozciąganie,
- trwała powłoka ocynkowana zabezpieczająca przed korozją,
- pewne samozaciskowe połączenie,
- możliwość stosowania z taśmami PP i kompozytowymi,
- szybki montaż,
- łatwa obsługa,
- bezpieczne zabezpieczanie ładunków.

6. Opakowanie

Rodzaj opakowania: Karton

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1000 szt.

7. Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać:

- w suchych pomieszczeniach,
- w temperaturze otoczenia,
- z dala od wilgoci,
- w oryginalnych opakowaniach producenta,
- chronić przed działaniem substancji powodujących korozję.

8. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapinki przeznaczone są wyłącznie do spinania ładunków.

Podczas napinania taśm zaleca się stosowanie:

- rękawic ochronnych,
- okularów ochronnych.

Nie stosować uszkodzonych lub odkształconych zapinek.

Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

9. Zgodność

Produkt spełnia wymagania obowiązujących przepisów, w szczególności:

- Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH),
- wymagania dotyczące substancji SVHC – zawartość poniżej 0,1%,
- obowiązujących przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych.

10. Recykling

Zużyte lub odkształcone zapinki nie nadają się do ponownego użycia.

Po zakończeniu eksploatacji należy przekazać je do recyklingu jako odpad metalowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami

Dystrybutor

PPUH ITAX Sp. z o.o.

ul. Łęczycka 3, 85-737 Bydgoszcz

tel. +48 660 748 405

e-mail:sprzedaz@itax.net.pl

www.sklep.itax.net.pl