



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-  
Handlowe

" I T A X "

Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Hurtownia Papieru i Tektury

85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 3,

Konto : nr 49 1050 1139 1000 0023 1194 1161

tel. Tel. +48 789247696; +48 660748405

NIP: 554-023-15-33

---

## KARTA TECHNICZNA

### Taśma spinająca polipropylenowa (PP) do palet

#### 1. Identyfikacja produktu

Nazwa

produktu:

Taśma spinająca polipropylenowa (PP)

Przeznaczenie:

Taśma do ręcznego i maszynowego spinania palet oraz zabezpieczania ładunków.

Dystrybutor:

PPUH ITAX Sp. z o.o.

ul. Łęczycka 3

85-737 Bydgoszcz

[www.sklep.itax.net.pl](http://www.sklep.itax.net.pl)

---

#### 2. Opis produktu

Taśma spinająca PP wykonana jest z wysokiej jakości polipropylenu i przeznaczona do spinania oraz stabilizacji ładunków podczas transportu, magazynowania i składowania. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na rozciąganie, niewielką masą oraz odpornością na działanie wilgoci.

Produkt może być stosowany zarówno w urządzeniach ręcznych, półautomatycznych, automatycznych, jak i z wykorzystaniem zapinek drucianych, metalowych lub zgrzewania termicznego – w zależności od rodzaju taśmy.

---

#### 3. Parametry techniczne

| Parametr  | Wartość                                 |
|-----------|-----------------------------------------|
| Materiał  | Polipropylen (PP)                       |
| Kolor     | Biały, czarny lub zgodnie z zamówieniem |
| Szerokość | 5–19 mm                                 |

| Parametr             | Wartość                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Grubość              | 0,40–1,00 mm                                      |
| Nawój                | W zależności od rodzaju taśmy (np. 1 500–6 000 m) |
| Tuleja               | 200 mm lub 406 mm (w zależności od wersji)        |
| Powierzchnia         | Gładka lub moletowana                             |
| Łączenie             | Zapinki, klamry lub zgrzewanie                    |
| Odporność na wilgoć  | Tak                                               |
| Możliwość recyklingu | Tak                                               |

---

#### 4. Dostępne warianty

Produkt dostępny jest między innymi w wymiarach:

- 5 × 0,50 mm
- 6 × 0,50 mm
- 9 × 0,55 mm
- 12 × 0,50 mm
- 12 × 0,60 mm
- 12 × 0,80 mm
- 16 × 0,60 mm
- 16 × 0,80 mm
- 19 × 0,90 mm

Możliwe są również inne szerokości, grubości, kolory oraz długości nawoju zgodnie z ofertą producenta.

---

#### 5. Zastosowanie

Taśmy PP przeznaczone są do:

- spinania kartonów,
- zabezpieczania palet,
- stabilizacji ładunków,
- pakowania produktów,
- transportu krajowego i międzynarodowego,
- magazynowania,

- przemysłu,
  - logistyki,
  - centrów dystrybucyjnych,
  - handlu.
- 

## 6. Właściwości

- wysoka wytrzymałość na rozciąganie,
  - odporność na pękanie podczas użytkowania,
  - niewielka masa własna,
  - łatwość stosowania,
  - odporność na wilgoć,
  - odporność na większość środków chemicznych,
  - możliwość stosowania z urządzeniami ręcznymi i automatycznymi,
  - możliwość recyklingu.
- 

## 7. Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać:

- w suchych i zadaszonych pomieszczeniach,
  - z dala od źródeł ciepła,
  - w temperaturze od +5°C do +35°C,
  - chronić przed długotrwałym działaniem promieniowania UV,
  - przechowywać w oryginalnych opakowaniach.
- 

## 8. Informacje środowiskowe

Taśma:

- wykonana jest z polipropylenu (PP),
  - nadaje się do recyklingu w odpowiednich strumieniach odpadów z tworzyw sztucznych,
  - nie zawiera celowo dodawanych PFAS (jeżeli potwierdza to dokumentacja producenta),
  - może być ponownie przetwarzana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
-

## 9. Zgodność

Produkt spełnia wymagania obowiązujących przepisów dotyczących materiałów opakowaniowych oraz może stanowić element opakowań zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR), w zakresie mającym zastosowanie do materiałów z tworzyw sztucznych.

Na życzenie dostępna jest dokumentacja potwierdzająca zgodność z wymaganiami dotyczącymi m.in.:

- Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH),
  - Rozporządzenia (UE) 2019/1021 (POPs),
  - ograniczeń dotyczących zawartości metali ciężkich zgodnie z Dyrektywą 94/62/WE (po potwierdzeniu przez producenta).
- 

## 10. Uwagi

Niniejsza karta techniczna została opracowana na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej producentów oraz aktualnej wiedzy technicznej.

Parametry poszczególnych wariantów taśm mogą różnić się w zależności od szerokości, grubości, długości nawoju oraz producenta.

PPUH ITAX Sp. z o.o. zastrzega, że użytkownik powinien zweryfikować przydatność produktu do planowanego zastosowania.

.