



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe

" I T A X "

Spółka z o.o. w Bydgoszczy
Hurtownia Papieru i Tektury

85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 3,
Konto : nr 49 1050 1139 1000 0023 1194 1161

tel. Tel. +48 789247696; +48 660748405
NIP: 554-023-15-33

KARTA TECHNICZNA

TAŚMA MALARSKA PAPIEROWA MASKING GP

PPUH ITAX Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 3
85-737 Bydgoszcz

1. Opis produktu

Taśma malarska MASKING GP wykonana jest z impregnowanego, lekko krepowanego nośnika papierowego pokrytego warstwą kleju kauczukowego. Produkt przeznaczony jest do ogólnych zastosowań maskujących podczas prac malarskich, remontowych i montażowych.

Taśma zapewnia dobrą przyczepność do większości powierzchni oraz umożliwia łatwe odrywanie bez konieczności używania narzędzi.

2. Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do:

- prac malarskich,
- zabezpieczania powierzchni podczas malowania,
- maskowania elementów,
- prac remontowych,
- pakowania i znakowania,
- ogólnych zastosowań technicznych.

Taśma doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i domowych.

3. Właściwości

- impregnowany papier krepowany,
- dobra przyczepność do większości powierzchni,
- łatwe odrywanie ręczne,
- szybka aplikacja,
- dobra elastyczność,
- łatwe usuwanie po zakończeniu prac,
- ekonomiczne rozwiązanie do codziennych zastosowań.

4. Dane techniczne

Parametr	Wartość	Norma
Gramatura	78 g/m ² ±10%	ISO 536
Grubość	105 µm ±10%	AFERA 5006
Przyczepność do stali	> 3 N/cm	AFERA 5001
Przyczepność toczącej się kulki	< 5 cm	PSTC 6
Wydłużenie przy zerwaniu	> 8%	AFERA 5004
Wytrzymałość przy zerwaniu	> 24 N/cm ±10%	AFERA 5004

5. Zastosowanie robocze

Taśma przeznaczona jest do krótkotrwałego maskowania podczas:

- malowania ścian i sufitów,
- lakierowania,
- zabezpieczania listew, szyb i ram,
- oznaczania elementów,
- prac montażowych i wykończeniowych.

6. Pakowanie

Produkt dostarczany jest w rolkach pakowanych zbiorczo w kartony zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas magazynowania i transportu.

7. Przechowywanie

Produkt należy przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w temperaturze około 21°C,
- przy wilgotności względnej około 50%,
- z dala od promieniowania słonecznego,
- z dala od źródeł ciepła.

Przy zachowaniu powyższych warunków zalecany okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące.

8. Transport

Produkt należy transportować krytymi środkami transportu, zabezpieczając go przed:

- uszkodzeniami mechanicznymi,
- zawilgoceniem,
- zabrudzeniem,
- bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

9. Uwagi

Parametry techniczne przedstawione w niniejszej karcie mają charakter orientacyjny i stanowią wartości średnie uzyskane podczas badań laboratoryjnych. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania.

Przed zastosowaniem zaleca się wykonanie prób na docelowej powierzchni, szczególnie w przypadku delikatnych podłoży lub powierzchni świeżo malowanych.

PPUH ITAX Sp. z o.o.

ul. Łęczycka 3

85-737 Bydgoszcz

Data wydania:

Podpis osoby upoważnionej:

.....