



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-  
Handlowe

" I T A X "

Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Hurtownia Papieru i Tektury

85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 3,

Konto : nr 49 1050 1139 1000 0023 1194 1161

tel. Tel. +48 789247696; +48 660748405

NIP: 554-023-15-33

---

## KARTA PRODUKTU / KARTA TECHNICZNA

### Zapinki blaszane do taśm PP 13 mm, 16 mm i 19 mm

Dystrybutor

PPUH ITAX Sp. z o.o.

ul. Łęczycka 3, 85-737 Bydgoszcz

tel. +48 660 748 405

e-mail: [sprzedaz@itax.net.pl](mailto:sprzedaz@itax.net.pl)

[www.sklep.itax.net.pl](http://www.sklep.itax.net.pl)

---

#### 1. Opis produktu

Zapinki blaszane przeznaczone są do trwałego i bezpiecznego łączenia końców taśm polipropylenowych (PP) stosowanych do spinania oraz zabezpieczania ładunków. Wykonane są z wysokiej jakości taśmy stalowej zimnowalcowanej, zapewniającej wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na odkształcenia podczas zaciskania.

Połączenie wykonywane za pomocą zapinki blaszanej ma charakter nierozłączny i powstaje poprzez trwałe odkształcenie zapinki przy użyciu odpowiedniego zaciskacza.

Zapinki znajdują zastosowanie w magazynach, centrach logistycznych, zakładach produkcyjnych oraz firmach transportowych.

#### 2. Zastosowanie

Zapinki przeznaczone są do:

- spinania ładunków na paletach,
- zabezpieczania przesyłek transportowych,
- mocowania towarów podczas magazynowania,
- ręcznych systemów spinania taśm PP,
- zabezpieczania ciężkich i średnich ładunków,

- zastosowań w logistyce, przemyśle oraz dystrybucji.

### 3. Parametry techniczne

|                   |                                 |                                 |                                 |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Parametr          | 13 mm                           | 16 mm                           | 19 mm                           |
| Szerokość taśmy   | 13 mm                           | 16 mm                           | 19 mm                           |
| Materiał          | Taśma stalowa zimnowalcowana    | Taśma stalowa zimnowalcowana    | Taśma stalowa zimnowalcowana    |
| Grubość materiału | 0,40 mm                         | 0,40 mm                         | 0,40 mm                         |
| Rodzaj połączenia | Nierozłączne                    | Nierozłączne                    | Nierozłączne                    |
| Sposób zacisku    | Zaciskacz do zapinek blaszanych | Zaciskacz do zapinek blaszanych | Zaciskacz do zapinek blaszanych |
| Kompatybilność    | Taśmy PP                        | Taśmy PP                        | Taśmy PP                        |
| Grubość taśmy     | Dowolna                         | Dowolna                         | Dowolna                         |

### 4. Właściwości

- wykonane z wysokogatunkowej stali zimnowalcowanej,
- trwałe, nierozłączne połączenie,
- wysoka odporność na obciążenia,
- odporność na odkształcenia podczas zaciskania,
- łatwy i szybki montaż,
- pewne zabezpieczenie ładunku,
- możliwość stosowania z taśmami PP o różnych grubościach.

### 5. Opakowanie

|                       |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Parametr              | 13 mm                  | 16 mm                  | 19 mm                  |
| Rodzaj opakowania     | Karton                 | Karton                 | Karton                 |
| Ilość w opakowaniu    | 3000 szt.              | 3000 szt.              | 3000 szt.              |
| Oznaczenie opakowania | Zapinki blaszane 13 mm | Zapinki blaszane 16 mm | Zapinki blaszane 19 mm |
| Masa opakowania       | ok. 8,5 kg*            | ok. 8,5 kg*            | ok. 8,5 kg*            |

\* Waga może różnić się w zależności od rozmiaru zapinki oraz partii produkcyjnej.

## **6. Warunki przechowywania**

Produkt należy przechowywać:

- w suchych pomieszczeniach,
- w temperaturze otoczenia,
- w oryginalnych opakowaniach producenta,
- z dala od wilgoci oraz substancji powodujących korozję.

## **7. Bezpieczeństwo użytkowania**

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do spinania ładunków.
- Podczas zaciskania należy stosować odpowiedni zaciskacz do zapinek blaszanych.
- Zaleca się stosowanie rękawic oraz okularów ochronnych.
- Nie używać zapinek uszkodzonych lub odkształconych.
- Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

## **8. Zgodność z przepisami**

Na podstawie dokumentacji producenta produkt:

- spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH),
- nie zawiera substancji SVHC w ilości przekraczającej 0,1% masy,
- spełnia wymagania obowiązujących przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych.

## **9. Recykling**

Zużyte zapinki wraz z pozostałościami taśmy należy przekazać do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Elementy metalowe należy kierować do recyklingu jako odpady metali.

Dystrybutor

PPUH ITAX Sp. z o.o.

ul. Łęczycka 3                      85-737 Bydgoszcz

tel. +48 660 748 405

e-mail: [sprzedaz@itax.net.pl](mailto:sprzedaz@itax.net.pl)

[www.sklep.itax.net.pl](http://www.sklep.itax.net.pl)